

CLÚSTER Y ACCESORIOS	
CLÚSTER	
ACCESORIOS	

	FAC-020-127-024-2G04	Accionador de clúster de LED con diagnóstico de integridad	<table> <tr> <td></td><td>Tensión [Vca]</td><td>127V (108 a 146)</td></tr> <tr> <td rowspan="4">Entrada</td><td>Rango de frecuencia [Hz]</td><td>47 a 63</td></tr> <tr> <td>Corriente AC</td><td>120 mA</td></tr> <tr> <td>Eficiencia</td><td>Como mínimo, 75% a plena carga con tensión CA</td></tr> <tr> <td>Número de salida</td><td>#1 #2 Diagnóstico</td></tr> <tr> <td></td><td>Tensión [Vcc]</td><td>21 a 38 24</td></tr> <tr> <td></td><td>Corriente [A] - Mínima</td><td>0 0</td></tr> <tr> <td></td><td>Corriente [A] - Máxima</td><td>0.40 0.15</td></tr> <tr> <td></td><td>Potencia nominal [W]</td><td>16.4</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Salida</td><td>Ripple Máx. [mVpp]</td><td>400 240</td></tr> <tr> <td>Spike Máx. [mVpp]</td><td>800 480</td></tr> <tr> <td></td><td>Regulación de carga [%]</td><td>2</td></tr> <tr> <td></td><td>Regulación de línea [%]</td><td>La variación en la salida es < 1% para todo el rango de 108 a 146Vca.</td></tr> <tr> <td></td><td>Protección</td><td>Las salidas están protegidas contra sobrecarga y cortocircuito.</td></tr> <tr> <td>Nivel de diagnóstico</td><td colspan="2">El diagnóstico ocurre cuando la corriente suministrada a los LED es <= 60% de la corriente nominal.</td></tr> <tr> <td>Rigidez dieléctrica</td><td colspan="2">1.500Vca entre entrada/chasis y salida/chasis.</td></tr> <tr> <td>Filtro interno de RF</td><td colspan="2">Tipo doble "PI"; atenúa los ruidos originados por la red o por la fuente.</td></tr> <tr> <td>Nivel de seguridad</td><td colspan="2">SIL 4</td></tr> <tr> <td>Refrigeración</td><td colspan="2">Sistema de refrigeración natural por convección.</td></tr> </table>		Tensión [Vca]	127V (108 a 146)	Entrada	Rango de frecuencia [Hz]	47 a 63	Corriente AC	120 mA	Eficiencia	Como mínimo, 75% a plena carga con tensión CA	Número de salida	#1 #2 Diagnóstico		Tensión [Vcc]	21 a 38 24		Corriente [A] - Mínima	0 0		Corriente [A] - Máxima	0.40 0.15		Potencia nominal [W]	16.4	Salida	Ripple Máx. [mVpp]	400 240	Spike Máx. [mVpp]	800 480		Regulación de carga [%]	2		Regulación de línea [%]	La variación en la salida es < 1% para todo el rango de 108 a 146Vca.		Protección	Las salidas están protegidas contra sobrecarga y cortocircuito.	Nivel de diagnóstico	El diagnóstico ocurre cuando la corriente suministrada a los LED es <= 60% de la corriente nominal.		Rigidez dieléctrica	1.500Vca entre entrada/chasis y salida/chasis.		Filtro interno de RF	Tipo doble "PI"; atenúa los ruidos originados por la red o por la fuente.		Nivel de seguridad	SIL 4		Refrigeración	Sistema de refrigeración natural por convección.	
	Tensión [Vca]	127V (108 a 146)																																																						
Entrada	Rango de frecuencia [Hz]	47 a 63																																																						
	Corriente AC	120 mA																																																						
	Eficiencia	Como mínimo, 75% a plena carga con tensión CA																																																						
	Número de salida	#1 #2 Diagnóstico																																																						
	Tensión [Vcc]	21 a 38 24																																																						
	Corriente [A] - Mínima	0 0																																																						
	Corriente [A] - Máxima	0.40 0.15																																																						
	Potencia nominal [W]	16.4																																																						
Salida	Ripple Máx. [mVpp]	400 240																																																						
	Spike Máx. [mVpp]	800 480																																																						
	Regulación de carga [%]	2																																																						
	Regulación de línea [%]	La variación en la salida es < 1% para todo el rango de 108 a 146Vca.																																																						
	Protección	Las salidas están protegidas contra sobrecarga y cortocircuito.																																																						
Nivel de diagnóstico	El diagnóstico ocurre cuando la corriente suministrada a los LED es <= 60% de la corriente nominal.																																																							
Rigidez dieléctrica	1.500Vca entre entrada/chasis y salida/chasis.																																																							
Filtro interno de RF	Tipo doble "PI"; atenúa los ruidos originados por la red o por la fuente.																																																							
Nivel de seguridad	SIL 4																																																							
Refrigeración	Sistema de refrigeración natural por convección.																																																							